

ISOLIERTE QUETSCHKABELSCHUHE, RINGFORM CU, QUERSCHNITT 4 - 6 MM², BOLZEN 6 MM Ø
Article number: 180054

Isolierte Quetschkabelschuhe, Ringform Cu, isoliert, DIN 46237 von 0,5 - 6 mm². Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters, 600 V max. Ausführung: Querschnitt: 4-6 mm², Bolzen mit einem Ø von 6, Nenngröße nach DIN: 6-6 mm, Isolationsfarbe: gelb, D1: 3,6, D2: 6,8, D3: 6,5, A1: 13, B 11, L 22, Gewicht per 100 St.~: 0,2 kg, nach DIN: x, UL gelistet: x, VE/Stck.: 100.



| | |
|-------------|------------|
| Length (mm) | 180 mm |
| Width (mm) | 100 mm |
| Height (mm) | 14 mm |
| Weight (kg) | 0,00196 kg |

| Attribute | Value |
|---|---------------------------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 6 |
| Oberflächenschutz | verzinkt |
| Werkstoff | Kupfer |
| Halogenfrei | Yes |
| Bandware | No |
| Gesamtlänge | - mm |
| AWG-Bereich | 9 - 11 |
| Geeignet für massive Leiter | No |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Yes |
| Geeignet für feindrähtige Leiter | Yes |
| Entspricht DIN | Yes |
| Hülsenform | kurz |
| Flanschform | Ringform |
| Isolation | Polyamid (PA) |
| Nennquerschnitt | 4 mm ² - 6 mm ² |
| Für zugfeste Verbindungen | No |
| Geeignet für Rundleiter | Yes |
| Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C) | No |
| Geeignet für Flachleiter | No |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

| | |
|-------------------------------------|------|
| Geeignet für Lackdraht | No |
| Farbe der Isolation | gelb |
| Maximalstrom (I _{max}) | - A |
| Flanschlänge | - mm |
| Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh) | - mm |
| Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh) | - mm |

GTIN: 4021103800546

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de