

FLACHSTECKHÜLSE, VOLLISOLIERT, 1,5 - 2,5 MM², STECKERMASS 4,8 X 0,8 MM

Article number: 180249

Vollisolierter Flachsteckhülsen, aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnte Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 1,5 - 2,5 | Isolationsfarbe: blau | Steckmaß: 4,8 x 0,8 | D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 5,0 | L2: 6,4 | L: 20,2 | UL geprüft: ja | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,10 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	12 mm
Weight (kg)	0,00102 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	14 - 16
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	1.5 mm ² - 2.5 mm ²
Farbe der Isolation	blau
Steckerabmessungen	flach 4,8x0,8 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802496

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de