

FLACHSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 0,5 - 1 MM²/2,8 X 0,8 MM

Article number: 180286

Flachstecker, isoliert aus CuZn (Messing) bieten eine zuverlässige Verbindung für feindrähtige Leiter mit Cu-Innenhülse. Die galvanisch verzinnete Oberfläche sorgt für Korrosionsschutz und gewährleistet eine langlebige, stabile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind für zugentlastete Verbindungen ausgelegt, Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Temperaturbeständigkeit: -60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquerschnitt (mm²): 0,5 - 1 | Isolationsfarbe: rot | Steckbreite: 2,8 x 0,8 | D1: 1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 6,5 | L: 19,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,09 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	6 mm
Weight (kg)	0,0009 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Stecker
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	18 - 20
Isolation	vollisoliert
Nennquerschnitt	0.5 mm ² - 1 mm ²
Farbe der Isolation	rot
Steckerabmessungen	flach 2,8x0,8 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802861

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de