

ISOLIERTE FLACHSTECKHÜLSE, QUERSCHNITT 1,5 - 2,5 MM², STECKERMASS 2,8 X 0,5 MM
Article number: 180236

Flachsteckhülsen, isoliert, DIN 46245, Teil 1-3, und ähnliche Ausführungen - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing)
 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C
 - 600 V max. - Easy Entry ermöglicht einfaches und schnelles Einführen des Leiters. Querschnitt: 1,5-2,5 mm²; Steckmaß: 2,8x0,5 mm; Isolationsfarbe: blau; L1: 18; L2: 8; D1: 2,3; Gewicht per 100 St.~kg: 0,1; VE/Stck. 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	90 mm
Height (mm)	8 mm
Weight (kg)	0,00103 kg

Attribute	Value
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Messing
Ausführung	Hülse
Halogenfrei	Yes
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
AWG-Bereich	14 - 16
Isolation	teilisoliert
Nennquerschnitt	1.5 mm² - 2.5 mm²
Farbe der Isolation	blau
Steckerabmessungen	flach 2,8x0,5 mm
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Maximalstrom (I _{max})	- A

GTIN: 4021103802366

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de