FICHE TECHNIQUE

# LAMPE DE TRAVAIL LED PRO 1500

## Numéro d'article: 111572

LED Pro 1500, projecteur de chantier à intensité variable. Dimensions compactes : 128 x 45 x 100 mm. Boîtier en plastique 2K, indice de protection IP54 contre la poussière et les projections d'eau, résistance aux chocs IK07. Cinq niveaux de réglage de l'intensité lumineuse : 1 500 à 300 lm. Boîtier pivotant à 360° pour un éclairage optimal. Aimants puissants et filetage pour trépied pour une fixation universelle. Autonomie jusqu'à 17 h. Affichage LED pour le niveau de luminosité et l'état de charge de la batterie. Sortie USB (fonction batterie externe). Rechargeable, câble de recharge USB-C inclus.



| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 155 mm |
| Largeur (mm) | 50 mm |
| Hauteur (mm) | 120 mm |
| Poids (kg) | 0,54 kg |

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Longtemps | 155 mm |
| Alimentation électrique | Battery (rechargeable) |
| Indice de protection (IP) | IP54 |
| largeur | 50 mm |
| Diamètre | - mm |
| Longueur du câble | - m |
| Enroulement automatique du câble | Non |
| Sources lumineuses | LED not exchangeable |
| Avec ampoule | Oui |
| Convient pour le nombre de sources lumineuses | 1 |
| tension nominale | 37 V - 37 V |
| Avec interrupteur | Oui |
| Produit environnant selon 2019/2020/UE | Non |
| Classe de protection selon IEC 61140 | III |
| Flux lumineux assigné selon IEC 62722-2-1 | 300 lm - 1500 lm |
| couleur de lumière | White |
| température de couleur | 6500 K - 6500 K |
| Indice de rendu des couleurs CRI | 80-89 |
| Avec crochet de suspension | Non |
| Avec câble de raccordement et fiche | Non |
| Avec support | Non |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

| | |
|---|---|
| Avec station de chargement | Non |
| Hauteur/profondeur | 120 mm |
| Puissance maximale du système | - W |
| Autonomie avec jeu de piles/batteries | - h |

GTIN: 4021103092033

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.