FICHE TECHNIQUE

EMBOUT BITFLEX, STANDARD, T 20, LONGUEUR 25 MM

Numéro d'article: 114972

L'embout Bitflex, la zone d'amortissement entre l'entraînement et la pointe de travail consomme les pics de force excédentaires qui entraînaient jusqu'à présent une usure élevée et des forces d'éjection destructrices. La zone FLEX confère à l'embout Bitflex une durée de vie nettement plus longue que celle des embouts standard traditionnels. Embout avec entraînement hexagonal 1/4", longueur 2 mm, embout simple pour vis TX avec alésage (Tamper Resistant), sans zone FLEX T20, longueur 25 mm



Longueur (mm)	25 mm
Largeur (mm)	7 mm
Hauteur (mm)	7 mm
Poids (kg)	0,007 kg

Attribut	Valeur
Isolation de protection 1000 V	Non
longueur hors tout	25 mm
système de vissage	T-star with pin (Torx TR)
Largeur de lame	- mm
Epaisseur de la lame	- mm
Clé de serrage	- mm
Convient pour une utilisation avec un marteau	Non
Taille (TX)	20
Avec trou	Oui
Taille des bits	25 mm
Cote de raccordement	1/4 inch
Double face	Non
Cote de raccordement	- mm
Fixation par billes à ressort	Non

GTIN: 4021103149720

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

SICHER SEIT 1827.