FICHE TECHNIQUE

TOURNEVIS VDE À LAME MINCE, 5,5 X 125 MM

Numéro d'article: 117768



Tournevis VDE isolé 1.000 V, une isolation étroite de la lame permet d'atteindre de manière optimale les vis situées en profondeur, fabriqué selon la norme CEI 60900, classification VDE 0682, partie 201, testé pièce par pièce au bain-marie avec une tension d'essai de 10.000 volts, certifié GS. Poignée triangulaire ergonomique, résistante à l'essence, aux diluants et autres solvants chimiques. Tournevis VDE à lame plate SLIM 5,5 x 125 mm, longueur totale 240 mm

Longueur (mm)	240 mm
Largeur (mm)	34 mm
Hauteur (mm)	34 mm
Poids (kg)	0,072 kg

Attribut	Valeur
Version à faible émission d'étincelles	Non
Isolé	Oui
Isolation de protection 1000 V	Oui
Modèle de poignée	2-components
Poids	72 g
longueur hors tout	240 mm
Réalisation	Straight
Longueur de la lame	125 mm
diamètre de la lame	5.5 mm
Version de précision	Non
Matériau de la poignée	Plastic
Modèle Tige	Round
Carré/hexagonal d'entraînement	None
Carré/hexagonal d'entraînement sur toute la lame	Non
Antimagnétique	Non
dispositif de serrage	Non
Avec protection anti-déroulement	Oui
Capuchon pivotant	Non
Avec capuchon de frappe	Non
matériau de lame	Chrome-vanadium steel
Protection de surface de la lame	Chromium-plated
Lame pleine longueur	Non
Largeur de lame	5.5 mm
Epaisseur de la lame	1 mm
Lame incurvée	Non

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.

GTIN: 4021103177686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.