FICHE TECHNIQUE

1.000 V VDE-TX TOURNEVIS SLIM, T 25 X 125 MM

Numéro d'article: 117790

Tournevis VDE TX SLIM isolé 1.000 V avec isolation étroite de la lame pour une accessibilité optimale des vis situées en profondeur, fabriqué selon la norme CEI 60900, classification VDE 0682, partie 201, testé pièce par pièce au bain-marie avec une tension d'essai de 10.000 volts, certifié GS. Poignée triangulaire ergonomique, résistante à l'essence, aux diluants et autres solvants chimiques. Modèle : T 25 x 125 mm, longueur totale 240 mm



Longueur (mm)	240 mm
Largeur (mm)	25 mm
Hauteur (mm)	25 mm
Poids (kg)	0,1052 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
Isolation de protection 1000 V	Oui
Modèle de poignée	2-components
Poids	58 g
Certifié VDE	Oui
longueur hors tout	240 mm
Longueur de la lame	125 mm
diamètre de la lame	- mm
Matériau de la poignée	Plastic
Modèle Tige	Round
Avec protection anti-déroulement	Oui
Capuchon pivotant	Non
matériau de lame	Chrome-vanadium steel
Protection de surface de la lame	Chromium-plated
Lame pleine longueur	Non
Taille (TX)	25
Avec alésage	Non

GTIN: 4021103177907

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.