

SURCHAUSSURES ISOLANTES, POINTURES 40 - 43**Numéro d'article: 140227**

Couvre-chaussures isolants, pour les travaux électrotechniques sous tension à l'intérieur sur un sol ferme (par ex. changement de compteurs sous tension, activités de consignation, travaux sur les distributeurs de câbles intérieurs). Les galoches servent de remplacement équivalent à une isolation de site jusqu'à 1000 V AC /1500 V DC, fixation rapide sur des chaussures normales au moyen de 2 fermetures velcro à l'avant du pied ainsi que d'une fermeture enfichable au niveau du talon, modèle testé conformément à la norme DIN EN 50 321. L'utilisation dans des conditions humides, sur des échelles et lors de travaux en extérieur, en particulier dans des tranchées pour câbles, n'est pas autorisée, tout comme lors de travaux pour lesquels un contact avec la terre n'est pas exclu avec d'autres parties du corps (par ex. activités à genoux). Longueur de la semelle 280-300 mm, pointure env. 40-43, longueur intérieure 300 mm. 1 paire



Longueur (mm) 430 mm

Largeur (mm) 360 mm

Hauteur (mm) 40 mm

Poids (kg) 0,5 kg

Attribut	Valeur
Testé ESD	Non
Couleur	mehrfarbig
Réalisation	sonstige
Imperméable à l'eau	Non
Type	sonstige
hauteur	40 mm
Version ignifugée	Non
Type de fermeture	Überziehen
Haute visibilité (couleurs vives)	Non
Sexe	Unisex
taille enfant	Non
Traitement antibactérien	Non
Pointure (Europe)	43
Dessus	sonstige
doublure intérieure	Non
matériau de la semelle	Rubber

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2022	Non
Avec capuchon de sécurité	Non
Avec capuchon anti-choc/anti-usure	Non
Avec plaque de protection des ongles	Non
Avec protection métatarsienne	Non
Avec protection du talon	Non
Catégorie de sécurité de la chaussure selon la norme ISO 20345:2022	sonstige
Orthopédique	Non
Semelles résistantes aux perforations selon la norme ISO 20345:2022	ohne
Avec semelle intermédiaire	Non
Matériau de la semelle intermédiaire	sonstige
Antistatique	Non
Avec semelle intérieure amovible	Non
Coupe large	Oui
Sans métal	Oui
Isolation thermique de la semelle (HL)	Non
Isolation contre le froid de la semelle (CL)	Non
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO)	Non
Arrêt sur échelles (LG) selon ISO 20345:2022	Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C	Non
Matériau de l'aliment	sonstige
Matériau du capuchon de sécurité	sonstige
Matériau du capuchon antichoc/antiabrasion	sonstige

GTIN: 4021103402276

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de