

KATIMEX® KABELJET® 80 M**Numéro d'article: 142222**

Katimex® Kabeljet® - le système variable de tirage de câbles, châssis en tube d'acier galvanisé, pliable, complet avec tige en fibre de verre et un Ø de 7,2 mm, 2 douilles de début M12, poire de début 25 mm Ø, manille avec boulon, 1 douille de connexion et 4 douilles de serrage, 1 colle spéciale 20 g et sac de service. Taille : 80 m.

Longueur (mm) 630 mm
Largeur (mm) 230 mm
Hauteur (mm) 620 mm
Poids (kg) 13,27 kg



Attribut	Valeur
Forme	rund
Longtemps	80 m
matériau	sonstige
Couleur	gelb
Qualité du matériau	GRP (Glass fibre reinforced plastic)
Domaine d'utilisation	Subfloor duct
Largeur/diamètre du fil de traction	7.2 mm
Épaisseur du fil métallique	7.2 mm
charge de rupture	2855 kg
Forme de la tête	sonstige
Diamètre de la tête du guide-câble	25 mm
raccord fileté	Oui
Type de port	Drahthaspel
Verdrillt	Non
Diamètre tambour/anneau	- mm

GTIN: 4021103422229

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de