

**RUBAN ISOLANT HAUTE TENSION AUTO-SOUDANT, 25 MM X 10 M****Numéro d'article: 162831**

Notre ruban isolant en PE à soudure à froid, disponible en noir classique, séduit par la qualité exceptionnelle de son matériau et sa polyvalence dans les applications électriques exigeantes. Doté d'une couche de séparation en plastique facile à retirer, il s'applique rapidement et avec précision, ce qui le rend idéal pour les applications professionnelles où la fiabilité est primordiale. Avec une rigidité diélectrique pouvant atteindre 34 kV/mm, ce ruban offre d'excellentes propriétés d'isolation électrique et garantit une sécurité maximale, même sous des tensions élevées. Son allongement à la rupture exceptionnellement élevé de 600 % garantit que le matériau conserve sa forme même en cas de forte contrainte mécanique et épouse parfaitement les surfaces irrégulières. Qu'il s'agisse de froid extrême jusqu'à -35 °C ou d'une exposition prolongée à la chaleur jusqu'à +130 °C, le ruban isolant en PE reste stable et fiable dans toutes les conditions environnementales extrêmes. De plus, il est hautement résistant aux produits chimiques agressifs tels que les alcalis, les fluides hydrauliques et autres fluides industriels. Misez sur la qualité et la durabilité pour vos installations électriques avec notre ruban isolant en PE, qui tient ses promesses même dans les conditions les plus extrêmes.

Longueur (mm) 95 mm

Largeur (mm) 19 mm

Hauteur (mm) 19 mm

Poids (kg) 0,167 kg



| Attribut               | Valeur   |
|------------------------|----------|
| Longtemps              | 10 m     |
| matériau               | sonstige |
| Couleur                | schwarz  |
| Transparent            | Non      |
| Fluorescent            | Non      |
| Force                  | 0.44 mm  |
| largeur                | 25 mm    |
| Ruban adhésif en tissu | Non      |
| Lumineux               | Non      |
| Double face            | Oui      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Isolant                        | Oui             |
| Auto-extinguible               | Non             |
| Résistance à la température    | -35 °C - 130 °C |
| Auto-soudant/amalgamant        | Oui             |
| Convient pour la haute tension | Oui             |
| Vulcanisant                    | Oui             |
| Imperméable à l'eau            | Non             |
| Déchirable à la main           | Non             |
| Magnétique                     | Non             |

GTIN: 5017374651764

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de