

GAINE THERMORÉTRACTABLE 2:1, NOIRE, RAL 9011, PAROI MINCE, Ø 6,5/3,0 MM, LONGUEUR 1 M**Numéro d'article: 181623**

Gaine thermorétractable en polyoléfine, paroi mince 2:1, noire, sans halogène et flexible, ignifugée (VW-1/UI224). Données techniques : Rétraction longitudinale : < 5%, température continue : -55 à 125°C, température de rétraction : 125°C, rigidité diélectrique : 15 kV/mm (IEC243), résistance de contact : 1014 ohms x cm (IEC93), résistance à la traction : 10,4 MPa (ASTM D2671).


Allongement à la rupture : 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm ; avant : 6,5 ; après : 3,0 ; Couleur : noir ; Epaisseur de paroi : 0,56 mm ; Longueur : 1 m ; Unité de livraison : 1 pièce

Longueur (mm) 0 mm

Largeur (mm) 0 mm

Hauteur (mm) 0 mm

Poids (kg) 0,023 kg



Attribut	Valeur
Longtemps	1 m
matériau	Polyolefine (PO-X)
Sans halogène	Oui
Couleur	schwarz
Température de fonctionnement	-45 °C - 125 °C
Réalisation	dünnwandig
Transparent	Non
Type	Heat-shrink
Taux de rétraction	2:1
Diamètre intérieur avant rétrécissement	6.5 mm
Diamètre intérieur après rétraction	3 mm
Épaisseur de paroi après rétraction	0.56 mm
Avec adhésif intérieur	Non
Imprimable	Non
section nominale	33.18 mm² - 33.18 mm²

GTIN: 4021103067291

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de