

GAINE THERMORÉTRACTABLE 2:1, BLEUE, PAROI FINE, Ø 6,5/3,0 MM, LONGUEUR 7,5 M**Numéro d'article: 181673**

Gaine thermorétractable en polyoléfine, paroi mince 2:1, colorée, sans halogène et flexible, ignifugée (VW-1/UI224). Données techniques : Rétraction longitudinale : < 5%, température continue : -55 à 125°C, température de rétraction : 125°C, rigidité diélectrique : 15 kV/mm (IEC243), résistance de contact : 1014 ohms x cm (IEC93), résistance à la traction : 10,4 MPa (ASTM D2671).


Allongement à la rupture : 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm ; avant : 6,5 ; après : 3,0 ; Couleur : bleu ; Epaisseur de paroi : 0,56 mm ; Longueur : 7,50 m ; Unité de conditionnement : 1 boîte

Longueur (mm) 190 mm

Largeur (mm) 150 mm

Hauteur (mm) 50 mm

Poids (kg) 0,125 kg



Attribut	Valeur
Longtemps	7.5 m
matériau	Polyolefine (PO-X)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Température de fonctionnement	-45 °C - 125 °C
Réalisation	dünnwandig
Transparent	Non
Type	Heat-shrink
Taux de rétraction	2:1
Diamètre intérieur avant rétrécissement	6.5 mm
Diamètre intérieur après rétraction	3 mm
Épaisseur de paroi après rétraction	0.56 mm
Avec adhésif intérieur	Non
Imprimable	Non
section nominale	33.18 mm² - 33.18 mm²

GTIN: 4021103067987

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de