

GAINE THERMORÉTRACTABLE 2:1, BLEUE, PAROI FINE, Ø 26/12,5 MM, LONGUEUR 3,3 M**Numéro d'article: 181677**

Gaine thermorétractable en polyoléfine, paroi mince 2:1, colorée, sans halogène et flexible, ignifugée (VW-1/UI224). Données techniques : Rétraction longitudinale : < 5%, température continue : -55 à 125°C, température de rétraction : 125°C, rigidité diélectrique : 15 kV/mm (IEC243), résistance de contact : 1014 ohms x cm (IEC93), résistance à la traction : 10,4 MPa (ASTM D2671).


Allongement à la rupture : 200 % (ASTM D2671) Ø- en mm ; avant : 26,0 ; après : 12,5 ; Couleur : bleu ; Epaisseur de paroi : 0,90 mm ; Longueur : 3,30 m ; Unité de conditionnement : 1 boîte

Longueur (mm) 190 mm

Largeur (mm) 150 mm

Hauteur (mm) 50 mm

Poids (kg) 0,245 kg



Attribut	Valeur
Longtemps	3.3 m
matériau	Polyolefine (PO-X)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Température de fonctionnement	-45 °C - 125 °C
Réalisation	dünnwandig
Transparent	Non
Type	Heat-shrink
Taux de rétraction	2:1
Diamètre intérieur avant rétrécissement	26 mm
Diamètre intérieur après rétraction	12.5 mm
Épaisseur de paroi après rétraction	0.9 mm
Avec adhésif intérieur	Non
Imprimable	Non
section nominale	530.93 mm² - 530.93 mm²

GTIN: 4021103068076

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de