# COLLIERS DE SERRAGE, NOIR, RAL 9011, L X L 2,5 X 160 MM, 100 PIÈCES

## Numéro d'article: 181802

Collier de serrage en Pa 6.6, noir, lxL 2,5x160 mm, faisceau de câbles 2-42 mm, 80 N, sans halogène, stabilisé UV, autoextinguible, classe d'inflammabilité UL94 V-2, résistance à la température -40°C à 85°C. Certification : UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 290 mm |
| Largeur (mm) | 95 mm |
| Hauteur (mm) | 27 mm |
| Poids (kg) | 0,00049 kg |

| Attribut | Valeur |
|---|---|
| matériau | Plastic |
| Protection de surface | Other |
| Sans halogène | Oui |
| Couleur | Black |
| Qualité du matériau | Polyamide (PA) |
| Largeur de la bande | 2.5 mm |
| Longueur de bande | 160 mm |
| épaisseur de bande | - mm |
| Diamètre de la botte | 2 mm - 42 mm |
| Min. Force de maintien | 80 N |
| Température de fonctionnement | -40 °C - 85 °C |
| Température de montage | -10 °C - 85 °C |
| Réalisation | Internal toothing |
| Fermeture de la bande | Plastic lip/-cam |
| Transparent | Non |
| Fluorescent | Non |
| Détectable | Non |
| Surface d'inscription | None |
| Fermeture détachable | Non |
| Type de fixation | None |
| Stable aux UV selon ASTM D6779 | Non |
| Homologation UL | Oui |
| Classe d'inflammabilité de l'isolant selon UL94 | V2 |

GTIN: 4021103818022

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.