COLLIER DE SERRAGE, NOIR, RAL 9011, L X L 4,5 X 160 MM, 100 PIÈCES

Numéro d'article: 181865

Collier de serrage en Pa 6.6, noir, lxL 4,5x160 mm, faisceau de câbles 3-38 mm, 220 N, sans halogène, stabilisé UV, autoextinguible, classe d'inflammabilité UL94 V-2, résistance à la température -40°C à 85°C. Certification : UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



Longueur (mm)	285 mm
Largeur (mm)	93 mm
Hauteur (mm)	30 mm
Poids (kg)	0,00109 kg

Attribut	Valeur
matériau	Plastic
Protection de surface	Other
Sans halogène	Oui
Couleur	Black
Qualité du matériau	Polyamide (PA)
Largeur de la bande	4.5 mm
Longueur de bande	160 mm
épaisseur de bande	- mm
Diamètre de la botte	3 mm - 38 mm
Min. Force de maintien	220 N
Température de fonctionnement	-40 °C - 85 °C
Température de montage	-10 °C - 85 °C
Réalisation	Internal toothing
Fermeture de la bande	Plastic lip/-cam
Transparent	Non
Fluorescent	Non
Détectable	Non
Surface d'inscription	None
Fermeture détachable	Non
Type de fixation	None
Stable aux UV selon ASTM D6779	Non
Homologation UL	Oui
Classe d'inflammabilité de l'isolant selon UL94	V2

GTIN: 4021103818657

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.