BIT BITFLEX PZ3, 25MM

Artikelnummer: 114517

Bitflex-bit: de dempingszone tussen de aandrijving en de werkkop vangt overtollige krachtpieken op die voorheen tot hoge slijtage en destructieve uitwerpselen leidden. Dankzij de FLEX-zone gaat de Bitflex aanzienlijk langer mee dan conventionele standaardbits. Bit met 1/4"" - zeskant-aandrijving, STANDAARD volgens DIN 3128, enkele bit voor kruiskopschroeven Pozidriv PZ3, lengte 25 mm



Lengte (mm)	90 mm
Breedte (mm)	7 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,005 kg

Kenmerk	Waarde
Beschermende isolatie 1000 V	Nee
totale lengte	25 mm
schroefsysteem	Pozidriv PZ
Grootte	3
Lemmenbreite	- mm
bladdikte	- mm
sleutelwijdte	- mm
Geschikt voor gebruik met slag	Nee
Met gat	Nee
bitgrootte	- mm
aansluitmaat	1/4 inch
Tweezijdig	Nee
aansluitmaat	- mm
Veerbalbevestiging	Nee

GTIN: 4021103145173

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.