BIT SET MET LANGE VEILIGHEIDSBITS, 50-DELIG

Artikelnummer: 114606



Bitset - 50-delig assortiment lange veiligheidsbits voor werkzaamheden aan allerhande schroeven, in het bijzonder veiligheids- en speciale schroeven, dankzij de overlengte van 75 mm uitstekend geschikt voor moeilijk toegankelijke plaatsen in kleine ruimten, met standaardzeskantopname 1/4 voor accu- en handschroevendraaiers, van chroomvanadiumstaal, overzichtelijk en slipvast bewaart in slagvaste kunststof doos (195 x 135 x 38 mm). Inhoud: Met elk1 stuk schroefbits universele bithouder, met 1/4"-zeskantopname en permanente magneet, lengte 60 mm sleuf 4 mm 5 mm 6 mm sleuf met uitsparing (spanner/klauwsleutel) 4 mm 6 mm 8 mm 10 mm kruiskop Phillips PH1 PH2 kruiskop Pozidriv PZ1 PZ2 binnen-vierkant (Robertson) mt. 1 mt. 2 binnen-zeskant (binnenzeskant) 4 mm 5 mm 6 mm binnen-zeskant (binnenzeskant) met boorgat (Tamper Resistant) 2 mm 2,5 mm 3 mm - 4 mm 5 mm 6 mm TX T10 T15 T20 T25 T30 TX met boorgat (Tamper Resistant) T27 TR T30 TR T35 T40 TR viervleugelig (Torq-Set) TS6 TS8 TS10 drievl

Lengte (mm)	200 mm
Breedte (mm)	39 mm
Hoogte (mm)	140 mm
Gewicht (kg)	0,9 kg

Kenmerk	Waarde
Beschermende isolatie 1000 V	Nee
Verpakking	Plastic box
Totaal aantal bits	49
Aantal bits Phillips PH	4
Aantal bits inwendige zeskant TX	14
Aantal bits sleuf	4
Aantal bits inbus	9
Met magnetische houder	Ja
Met bit-ratel	Nee
Met handgreep	Nee
Aantal bits TriWing	4
Aantal bits Twee gaten	4
Aantal bits binnenvierkant	2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

GTIN: 4021103146064

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.