BIT BITFLEX TX T15 MET BOORGAT, 25MM

Artikelnummer: 114971

Bitflex-bits de dempingszone (alleen bij bits in met een lengte van 25 mm) tussen aandrijving en werkpunt vangt de overtollige krachtpieken op, die tot dusver leidden tot grote slijtage en vernietigende uitwerpkrachten. Met de FLEX-zone krijgt de Bitflex een aanzienlijk langere levensduur dan conventionele standaardbits. Alle bits met 1/4"-zeskantaandrijving, lengte 25 mm, losse bits voor TXschroeven met boorgat (Tamper Resistant), zonder FLEX-zone T15 lengte 25 mm.



Lengte (mm)	25 mm
Breedte (mm)	7 mm
Hoogte (mm)	7 mm
Gewicht (kg)	0,007 kg

Kenmerk	Waarde
Beschermende isolatie 1000 V	Nee
totale lengte	25 mm
schroefsysteem	T-star with pin (Torx TR)
Lemmenbreite	- mm
bladdikte	- mm
sleutelwijdte	- mm
Geschikt voor gebruik met slag	Nee
Grootte (TX)	15
Met gat	Ja
bitgrootte	25 mm
aansluitmaat	1/4 inch
Tweezijdig	Nee
aansluitmaat	- mm
Veerbalbevestiging	Nee

GTIN: 4021103149713

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.