X-BLOW MICRO DELUXE

Artikelnummer: 146300



Het professionele blaasapparaat voor glasvezelexpansie (FttH) op netwerkniveau drie en vier (NE3 & NE4) is ideaal voor kabeldiameters van 2 tot 4 mm en lege buizen met een diameter van 7 of 10 mm. De complete set bevat een standaard en een persluchtslang. Het modulaire blaassysteem bestaat uit een handmatige toevoerunit, een deelbare blaaskamer en een persluchtunit. Dankzij de hoge blaasprestaties kunnen glasvezelkabels voorzichtig in lege buizen of SNR worden gestoken over afstanden tot 1.500 meter. Dankzij het lage gewicht en de intuïtieve bediening is het installatieproces eenvoudig en efficiënt. Het compacte en locatiegerichte ontwerp maakt het gemakkelijk om zelfs in kleine ruimtes te werken. Met de deelbare X-Blow® Micro blaaskamer kunnen voorgeassembleerde glasvezelkabels aan één kant worden ingeblazen. Het apparaat kan ook zonder gereedschap worden omgebouwd en biedt daarom flexibel gebruik met verschillende kabel- of lege buiscombinaties. Het inblaasapparaat is ontworpen voor kabeldiameters van 2 tot 4 mm en lege buizen van type 2-3 met 7 mm en type 3-4 met 10 mm. Het apparaat heeft een maximale lengte van 1.500 meter en een maximale druk van 15 bar. De levering omvat twee inblaaskamers, een persluchtunit, centreerinzetten, een glasvezelfrees, 240 ml Glit® Air, een lege buisfrees en andere accessoires. Een Sortimo koffer, een statief en een persluchtslang van 5 meter zijn ook inbegrepen.

Lengte (mm)	640 mm
Breedte (mm)	440 mm
Hoogte (mm)	222 mm
Gewicht (kg)	8 kg

Kenmerk	Waarde
Lang	- m
Toepassingsgebied	sonstige
Breedte/diameter van de trekdraad	- mm
Materiaaldikte van de trekdraad	- mm
breukbelasting	- kg
Diameter kabelgeleidingskop	- mm
Trageart	sonstige

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.

Diameter trommel/ring	- mm

GTIN: 4021103055205

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.