# KABELBINDER 9,0 X 1220MM, NATUREL

## Artikelnummer: 181394

Kabelbinder, 9,0 x 1220mm, naturel. Pa 6.6, Halogeenvrij, Zelf-dovend conform UL94 V-2, Temperatuurbestendigheid -40°C - 85°C. Certificering: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 1300 mm |
| Breedte (mm) | 169 mm |
| Hoogte (mm) | 68 mm |
| Gewicht (kg) | 0,026 kg |

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| materiaal | Plastic |
| oppervlaktebescherming | Other |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kleur | Other |
| materiaal kwaliteit | Polyamide (PA) |
| Breedte van de band | 9 mm |
| Bandlengte | 1220 mm |
| banddikte | - mm |
| bundeldiameter | 50 mm - 375 mm |
| Min. Haltekraft | 680 N |
| bedrijfstemperatuur | -40 °C - 85 °C |
| montagetemperatuur | -10 °C - 85 °C |
| Uitvoering | Internal toothing |
| bandgesp | Plastic lip/-cam |
| Transparant | Nee |
| Fluorescerend | Nee |
| Detecteerbaar | Nee |
| labelgebied | None |
| Verwijderbare sluiting | Nee |
| Bevestigingsmethode | None |
| UV-stabiel volgens ASTM D6779 | Nee |
| UL-goedkeuring | Ja |
| Brandbaarheidsklasse van het isolatiemateriaal volgens UL94 | V2 |

GTIN: 4021103813942

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.