# KABELBINDER, 3,5 X 200MM, ZWART

## Artikelnummer: 181804

Kabelbinder, 3,5 x 200mm, zwart, UV-gestabiliseerd. Pa 6.6, Halogeenvrij, Zelfdovend conform UL94 V-2, Temperatu-urbestendigheid -40°C - 85°C. Certificering: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 320 mm |
| Breedte (mm) | 93 mm |
| Hoogte (mm) | 26 mm |
| Gewicht (kg) | 0,00086 kg |

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| materiaal | Plastic |
| oppervlaktebescherming | Other |
| Halogeenvrij | Ja |
| materiaal kwaliteit | Polyamide (PA) |
| Breedte van de band | 3.5 mm |
| Bandlengte | 200 mm |
| banddikte | - mm |
| bundeldiameter | 3 mm - 55 mm |
| Min. Haltekraft | 150 N |
| bedrijfstemperatuur | -40 °C - 85 °C |
| montagetemperatuur | -10 °C - 85 °C |
| Uitvoering | Internal toothing |
| bandgesp | Plastic lip/-cam |
| Transparant | Nee |
| Fluorescerend | Nee |
| Detecteerbaar | Nee |
| labelgebied | None |
| Verwijderbare sluiting | Nee |
| Bevestigingsmethode | None |
| UV-stabiel volgens ASTM D6779 | Nee |
| UL-goedkeuring | Ja |
| Brandbaarheidsklasse van het isolatiemateriaal volgens UL94 | V2 |

GTIN: 4021103818046

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.