# KABELBINDER, 3,5 X 280MM, ZWART

## Artikelnummer: 181878

Kabelbinder, 3,5 x 280mm, zwart, UV-gestabiliseerd. Pa 6.6, Halogeenvrij, Zelfdovend conform UL94 V-2, Temperatu-urbestendigheid -40°C - 85°C. Certificering: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.



| | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 115 mm |
| Breedte (mm) | 12 mm |
| Hoogte (mm) | 395 mm |
| Gewicht (kg) | 0,00127 kg |

| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| materiaal | Plastic |
| oppervlaktebescherming | Other |
| Halogeenvrij | Ja |
| Kleur | Black |
| materiaal kwaliteit | Polyamide (PA) |
| Breedte van de band | 3.5 mm |
| Bandlengte | 280 mm |
| banddikte | - mm |
| bundeldiameter | 3 mm - 80 mm |
| Min. Haltekraft | 150 N |
| bedrijfstemperatuur | -40 °C - 85 °C |
| montagetemperatuur | -10 °C - 85 °C |
| Uitvoering | Internal toothing |
| bandgesp | Plastic lip/-cam |
| Transparant | Nee |
| Fluorescerend | Nee |
| Detecteerbaar | Nee |
| labelgebied | None |
| Verwijderbare sluiting | Nee |
| Bevestigingsmethode | None |
| UV-stabiel volgens ASTM D6779 | Nee |
| UL-goedkeuring | Ja |
| Brandbaarheidsklasse van het iso-latiemateriaal volgens UL94 | V2 |

GTIN: 4021103818787

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan gebruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen.