

ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 4,0 MM²/18 MM, FR 2, GRIJS

Artikelnummer: 187227

Adereindhuls geïsoleerd volgens DIN 46228-4, kleurserie 1, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (CU-ETP) volgens DIN EN 13600, vertind met een minimale laagdikte van 3 µm voor optimale corrosiebescherming, met kunststof kraag van polypropyleen voor het eenvoudig invoeren van fijnaderige koperen geleiders van de klassen 5 en 6 volgens DIN EN 60228. De adereindhulzen zijn temperatuurbestendig tot 105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm²): 4 | Kleur isolatie: grijs | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,038 kg | PU/pc: 100.



Lengte (mm)	26 mm
Breedte (mm)	5,2 mm
Hoogte (mm)	26 mm
Gewicht (kg)	0,0038 kg

Kenmerk	Waarde
Geïsoleerd	Ja
materiaal	Kupfer
oppervlaktebescherming	verzinnt
bouwworm	Standard
nominale doorsnede	4 mm ²
Lengte van de huls	18 mm
totale lengte	24 mm
Materiaal van de isolatie	Polypropylen (PP)
Halogeenvrij	Ja
Kleur	grau
Voor kortsluitvaste leidingen	Nee
Met markeringsvlag	Nee
Bandbreedte	Nee

GTIN: 4021103113097

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de