

## HAMERBOOR-KROON, 82MM, 6-KANT

### Artikelnummer: 207315

Klopboorkroon, De 6 met zilver gesoldeerde, exact geslepen beitels hebben ook in harde materialen ook in harde materialen een lange levensduur. De geharde boorkroon met M16 binnendraad en geoptimaliseerde rondloop is uitstekend geschikt voor beton, steen, metselwerk, klinkers, bakstenen en lichte bouwmaterialen. Schacht als 6-kant- of SDS-plus-variant. Slijtvaste hardmetalen tanden, gegroeflast, zorgen voor max. stabiliteit. Met verwisselbare centreerboor geschikt voor gebruik met lichte slag (materiaalafhankelijk), max. stabiliteit. Met verwisselbare centreerboor geschikt voor gebruik met lichte slag (materiaalafhankelijk), nauwkeurig inbrengen van schakelaar-/verdeeldozen mogelijk.



|              |          |
|--------------|----------|
| Lengte (mm)  | 210 mm   |
| Breedte (mm) | 95 mm    |
| Hoogte (mm)  | 75 mm    |
| Gewicht (kg) | 1,059 kg |

| Kenmerk                        | Waarde     |
|--------------------------------|------------|
| Type schroefdraad              | sonstige   |
| Diameter centreerboor          | 8 mm       |
| Opnamesysteem                  | sonstige   |
| nominale grootte               | 82 mm      |
| Met centreerboor               | Ja         |
| Grootte opnamesysteem          | sonstige   |
| werkdiepte                     | 50 mm      |
| coating                        | Hard metal |
| Geschikt voor nat gebruik      | Nee        |
| Geschikt voor gebruik met slag | Ja         |
| Met waskoeling                 | Nee        |
| Geschikt voor stofafzuiging    | Ja         |
| Met adapter voor stofafzuiging | Nee        |

GTIN: 4021104073154

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de