

**DOZENBOOR DIAMANT, DIAMETER 32MM, UNIVERSAL-150**
**Artikelnummer: 208810**

Diamantboorkronen voor droog- en natslijpen, passend voor alle gangbare diamantdroogboormachines (opname M16). Aanbevolen toerental ca. 2000 tpm, uitvoering met opgesinterde of gelaserde diamantsegmenten. Diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (chromium-brons/kobalt-brons). De boorkronen zijn voorzien van een schuine groef voor de koeling, de basishardheid bedraagt 38 HRC. Uitvoering met opgesinterde diamantsegmenten van gebonden diamantkorrels (kobalt-brons), werklengthe 150 mm. Voor trottoirbanden, straatstenen, profielstenen, bakstenen, beton, wasbeton, lichtbeton, oud beton (hard), dakpannen (middelhard), kalkzandstenen (zacht/sterk gecompriemd/hard), klinkers (middelhard), quadroblok, stuc, gasbeton, estrik en basalt. Diameter 32 mm



|              |         |
|--------------|---------|
| Lengte (mm)  | 200 mm  |
| Breedte (mm) | 60 mm   |
| Hoogte (mm)  | 60 mm   |
| Gewicht (kg) | 0,45 kg |

| Kenmerk                        | Waarde   |
|--------------------------------|----------|
| Type schroefdraad              | sonstige |
| Diameter centreerboor          | - mm     |
| Opnamesysteem                  | sonstige |
| nominale grootte               | 32 mm    |
| Met centreerboor               | Nee      |
| Grootte opnamesysteem          | M16      |
| werkdiepte                     | 150 mm   |
| coating                        | Diamond  |
| Geschikt voor nat gebruik      | Ja       |
| Geschikt voor gebruik met slag | Nee      |
| Met waskoeling                 | Nee      |
| Geschikt voor stofafzuiging    | Nee      |
| Met adapter voor stofafzuiging | Nee      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021104088103

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de