DATENBLATT

# VDE-SLIM-KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER PZ 2 X 100 MM

## Artikelnummer: 117778




1.000 V isolierter VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv mit Kombi-Profil, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben, gefertigt nach IEC 60900, Klassifikation VDE 0682, Teil 201, stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt, GS-geprüft. Ergonomische Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemische Lösungsmittel. Ausführung: PZ2 x 100 mm, Gesamtlänge 215 mm

| | |
|---|---|
| Länge (mm) | 215 mm |
| Breite (mm) | 34 mm |
| Höhe (mm) | 34 mm |
| Gewicht (kg) | 0,074 kg |

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Ausführung funkenarm | Nein |
| Isoliert | Ja |
| Schutzisoliert 1000 V | Ja |
| Griffausführung | 2-Komponenten |
| Gewicht | 74 g |
| VDE-geprüft | Ja |
| Gesamtlänge | 215 mm |
| Ausführung | gerade |
| Schraubsystem | Kreuz |
| Klingenlänge | 100 mm |
| Klingendurchmesser | 3 mm |
| Präzisionsausführung | Nein |
| Werkstoff des Griffs | Kunststoff |
| Ausführung Schaft | rund |
| Antriebsvierkant/-sechskant | ohne |
| Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | Nein |
| Antimagnetisch | Nein |
| Klemmeinrichtung | Nein |
| Mit Abrollschutz | Ja |
| Kappe drehbar | Nein |
| Mit Schlagkappe | Nein |
| Klingenmaterial | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberflächenschutz Klinge | sonstige |
| Durchgehende Klinge | Nein |
| Größe | 2 |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.

GTIN: 4021103177785

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.