




RUNDSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/5MM

Artikelnummer: 180304

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PA
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig -60 °C bis +105 °C
- 600V max.
- Querschnitt (mm²): 4 - 6 | Steckmaß: Ø 6 mm | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 8,5 | L: 23,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,17 kg | VE/St.: 100

Länge (mm) 150 mm
 Breite (mm) 85 mm
 Höhe (mm) 24 mm
 Gewicht (kg) 0,0017 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	rund 5 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot



GTIN: 4021103803042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de