


PARALLELVERBINDER, ISOLIERT, QUERSCHNITT 4 - 6 MM²
Artikelnummer: 180324

- CU-ETP
- Galvanisch verzinkt
- Isolation aus PVC Vinyl
- Für feindrähtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN 60228
- Temperaturbeständig bis +75 °C
- 600V max.
- Nennquerschnitt (mm²): 4 - 6 | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,4 | D2: 6,3 | L: 20,2 | UL geprüft: nein | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,14 kg | VE/St.: 100

Länge (mm)	140 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	26 mm
Gewicht (kg)	0,0014 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Ausführung	Standardausführung
Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja
Geeignet für massive Leiter	Nein
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Isolation	Polyamid (PA)
Farbe der Isolation	gelb
Hülsenform	kurz
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein
Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja
Geeignet für Flachleiter	Nein
Für zugfeste Verbindungen	Nein
Spannungsreihe	bis 230/380 V
Anzahl der Abzweige	2
Ölstopp/Mittelsteg	Nein
Art der Verbindung	Parallelverbinder



GTIN: 4021103803240

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de