

## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 25 MM², M10

Artikelnummer: 183511

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 25 mm²; Bolzen-Ø: 10 mm; Kennziffer: 10; W: 17; Øi: 7; Øe: 10; C1: 13; C2: 12; a: 20,5; L: 52; Gewicht per 100 St.~kg: 1,72; Pressung 7 mm: 1; Pressung 5 mm: 2; nach DIN: x; VE/Stck. 50

|              |           |
|--------------|-----------|
| Länge (mm)   | 140 mm    |
| Breite (mm)  | 70 mm     |
| Höhe (mm)    | 70 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,0172 kg |

| Merkmal                        | Wert             |
|--------------------------------|------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt         |
| Nennquerschnitt                | 25 mm²           |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 10               |
| Anschlusswinkel                | 180 (horizontal) |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                |
| Kennziffer                     | 10               |
| Kennfarbe                      | ohne             |



GTIN: 4021103835111

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de