

## PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 6 MM<sup>2</sup>, M8

Artikelnummer: 183570

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberfläche: galvanisch verzinkt, andere Oberflächen auf Anfrage; besonders geeignet für feindrähtige Leiter nach IEC 228; Ausgeglüht auf Kupferhärte F 20. Ausführung: Querschnitt: 6 mm<sup>2</sup>; Bolzen-Ø: 8 mm; Kennziffer: 5; W: 13; Øi: 3,8; Øe: 5,5; C1: 11; C2: 9; a: 11; L: 36; Gewicht per 100 St.-kg: 0,32; Pressung 7 mm: -; Pressung 5 mm: 1; nach DIN: -; VE/Stck. 100

|              |           |
|--------------|-----------|
| Länge (mm)   | 140 mm    |
| Breite (mm)  | 70 mm     |
| Höhe (mm)    | 70 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,0032 kg |

| Merkmal                        | Wert              |
|--------------------------------|-------------------|
| Oberflächenschutz              | verzinkt          |
| Nennquerschnitt                | 6 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussgewindemaß (metrisch) | 8                 |
| Anschlusswinkel                | 180 (horizontal)  |
| Anzahl der Befestigungslöcher  | 1                 |
| Kennziffer                     | 5                 |
| Kennfarbe                      | ohne              |



GTIN: 4021103835708

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de