FICHE TECHNIQUE

EMBOUT BITFLEX, STANDARD, PH2, LONGUEUR 25 MM

Numéro d'article: 114512

Embout Bitflex : la zone d'amortissement située entre l'embout et la pointe de travail absorbe les pics de force excessifs qui, jusqu'à présent, entraînaient une usure importante et des forces d'éjection destructrices. La zone FLEX confère à l'embout Bitflex une durée de vie nettement supérieure à celle des embouts standard classiques. Embout avec entraînement hexagonal 1/4", STANDARD selon DIN 3128, embout simple pour vis cruciformes, Phillips PH 2, longueur 25 mm



Longueur (mm)	25 mm
Largeur (mm)	7 mm
Hauteur (mm)	7 mm
Poids (kg)	0,005 kg

Attribut	Valeur
Isolation de protection 1000 V	Non
longueur hors tout	25 mm
système de vissage	Phillips PH
Taille	2
Largeur de lame	- mm
Epaisseur de la lame	- mm
Clé de serrage	- mm
Convient pour une utilisation avec un marteau	Non
Avec trou	Non
Taille des bits	- mm
Cote de raccordement	1/4 inch
Double face	Non
Cote de raccordement	- mm
Fixation par billes à ressort	Non

GTIN: 4021103145128

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.