CONNECTEUR À SERTIR AL-CU, 150 MM² ALU - 35 MM² CU

Numéro d'article: 183452

Connecteurs à sertir AL-CU en E-Al et en E-Cu selon EN 13600, nus. Pour les connexions de câbles CU selon la norme DIN 48201, de câbles ALU selon la norme DIN 48201, partie 1 et de câbles ALU selon la norme DIN EN 50182. Version : Section AL rm/sm : 150 mm² ; Section AL se : 185 mm² ; Sect.35 mm² ; Code AL : 25 ; Code CU : 12 ; AL : 16,3 mm ; CU : 8,2 mm ; Longueur : 92 mm ; Poids CU kg/100 : 1,62 ; Poids total kg/100 : 8,4 ; Pression- 7 mm : 3 ; Pression- 5 mm : 6 ; Qté/pièce : 1.



Longueur (mm)	92 mm
Largeur (mm)	25 mm
Hauteur (mm)	25 mm
Poids (kg)	0,084 kg







RoHS Compliance REACH Compliance

Attribut	Valeur
matériau	Aluminium/Kupfer
Pour des assemblages résistants à la traction	Non
forme transversale	rund
Section nominale aluminium, RM/SM	150 mm² - 150 mm²
Section nominale aluminium, SE	185 mm² - 185 mm²
Convient pour les câbles Al/St	Non
série de tensions	0.6/1 kV
Butée d'huile/barre centrale	Oui
Raccordement comme boulon en cuivre	Non
Convient pour les cordes Aldrey	Non
Section nominale Al réduite	185 mm²
Section nominale de Cu	35 mm²

GTIN: 4021103834527

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Les données techniques sont des valeurs empiriques selon l'état actuel de la production et sont soumises aux tolérances habituelles, mais ne représentent pas des propriétés garanties. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques.