

## ADERENDHÜLSE NICHT ISOLIERT, 4 MM<sup>2</sup>/20 MM, GALVANISCH VERZINNT, GEMÄSS DIN 46228 TEIL 1,FR 2, 250 STÜCK

### Article number: 182083

Nicht isolierte Aderendhülse nach DIN 46228-1, inklusive Sonderabmessungen, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt. Technische Daten: Nennquerschnitt: 4 mm<sup>2</sup> | Länge: 20 mm | d1: 2,8 mm | d2: 4 mm | S: 0,2 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,03 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 250 Stück. (Versilberte Ausführung auf Anfrage)



Length (mm)	145 mm
Width (mm)	75 mm
Height (mm)	19 mm
Weight (kg)	0,0003 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	4 mm <sup>2</sup>
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	Zinn
Isoliert	No
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	20 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Hülsenlänge	20 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	12

GTIN: 4021103820834

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de