

ADERENDHÜLSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 1,5 MM², HÜLSENLÄNGE 10 MM, 100 STÜCK

Article number: 182248

Isolierte Aderendhülsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4 Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN 13600 | Oberfläche galvanisch verzinkt | Isolation Polypropylen | Temperaturbeständigkeit von -35°C bis +105°C | Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter verhindert Beschädigung und Aufspleißen | Ausführung: Querschnitt 1,5 mm² | Länge ohne Isolation L2 10 mm | Gesamtlänge L1 16 mm | d1 1,7 | d2 3,5 | S1 0,15 | S2 0,25 | Isolationsfarbe rot | Gewicht pro 100 Stück ca. 0,01 kg | UL-gelistet nicht zutreffend | VE/Stck.: 100 Stück



Length (mm)	140 mm
Width (mm)	100 mm
Height (mm)	4 mm
Weight (kg)	0,00014 kg

Attribute	Value
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff	Kupfer
Farbe	rot
Isoliert	Yes
Halogenfrei	Yes
Bandware	No
Gesamtlänge	16 mm
Bauform	Standard
Für kurzschlussfeste Leitungen	No
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Hülsenlänge	10 mm
Mit Kennzeichnungsfahne	No
AWG-Größe	sonstige

GTIN: 4021103822487

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de