

MOMENTOVÝ KLÍ VDE CTW-VDE 50, 10-50 NM

Číslo artiklu: 115161

CTW-VDE 50 byl vyvinut pro kontrolované roubování v elektrotechnice a kombinuje vysokou přesnost s bezpečností VDE.

Rozsah toivého momentu 10-50 Nm

Tolerance toivého momentu $\pm 3\%$

$3/8"$ rychloupínací rána se 72 zuby

Pepínatelná pro utahování z obou stran

Mikrometrová stupnice a dvojitá stupnice pro Nm a lbf-ft



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Úzká konstrukce pro práci v omezených prostorech

Poznámka: k dispozici ve 2. pololetí

2026

Délka (mm) 360 mm
 Šířka (mm) 40 mm
 Výška (mm) 60 mm
 Hmotnost (kg) 1,22 kg

Délka (mm) 360 mm

Šířka (mm) 40 mm

Výška (mm) 60 mm

Hmotnost (kg) 1,22 kg

Atribut	Hodnota
šířka hlavy	38 mm
Výška hlavy	63 mm
Izolované stránky	Ano
Ochranná izolace 1000 V	Ano
Hmotnost	1200 g
Testováno podle VDE	Ano
celková délka	360 mm
Elektronický	Ne
Utahovací moment	10 Nm - 50 Nm
Krok Úprava velikosti	0.12 Nm
Spojité manipulovaná proměnná	Ano
S měřítkem	Ano
Přesnost měřítka	0.12 Nm
S akustickým signálem	Ne
Vhodné pro rozšíření	Ano
S prodloužením	Ne
Model šroubováku	Ne
Rozměr připojení	3/8 inch
Rozměr připojení	10 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103130964

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de