TENKÝ ŠROUBOVÁK S DRÁŽKOU VDE, 5,5 X 125 MM

Číslo artiklu: 117768



Šroubovák VDE s izolací 1 000 V, úzká izolace čepele zajišťuje optimální přístup k hluboko uloženým šroubům, vyroben v souladu s IEC 60900, klasifikace VDE 0682, část 201, kusově zkoušen ve vodní lázni při zkušebním napětí 10 000 V, testováno GS. Ergonomický trojúhelníkový tvar rukojeti, odolný vůči benzínu, ředidlům a jiným chemickým rozpouštědlům. Štíhlý šroubovák s drážkou VDE SLIM 5,5 x 125 mm, celková délka 240 mm.

Délka (mm)	240 mm
Šířka (mm)	34 mm
Výška (mm)	34 mm
Hmotnost (kg)	0,072 kg

Atribut	Hodnota
Verze s nízkou jiskrou	Ne
Izolované stránky	Ano
Ochranná izolace 1000 V	Ano
Konstrukce rukojeti	2-components
Hmotnost	72 g
celková délka	240 mm
Provedení	Straight
Délka čepele	125 mm
Průměr zvonu	5.5 mm
Přesný design	Ne
Materiál rukojeti	Plastic
Provedení dříku	Round
Čtyřhranný/šestihranný pohon	None
Čtyřhran/šestihran po celé délce čepele	Ne
Antimagnetické	Ne
upínací zařízení	Ne
S ochranou proti odvalení	Ano
Otočný uzávěr	Ne
S nárazovým uzávěrem	Ne
Materiál čepele	Chrome-vanadium steel
Ochrana povrchu čepele	Chromium-plated
Průběžná čepel	Ne
Šířka čepele	5.5 mm
Tloušťka čepele	1 mm
Zakřivená čepel	Ne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Technické údaje jsou empirické hodnoty podle aktuálního stavu výroby a podléhají běžným tolerancím, ale nepředstavují garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

GTIN: 4021103177686

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Technické údaje jsou empirické hodnoty podle aktuálního stavu výroby a podléhají běžným tolerancím, ale nepředstavují garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.