TENKÝ KŘÍŽOVÝ ŠROUBOVÁK VDE PZ 2 X 100 MM

Číslo artiklu: 117778



Šroubovák VDE Pozidriv s křížovou izolací 1 000 V, s kombinovaným profilem, úzká izolace čepele zajišťuje optimální přístup k hluboko uloženým šroubům, vyrobený podle IEC 60900, klasifikace VDE 0682, část 201, kusově zkoušený ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 000 V, testováno GS. Ergonomický trojúhelníkový tvar rukojeti, odolný vůči benzínu, ředidlům a jiným chemickým rozpouštědlům. Provedení: PZ2 x 100 mm, celková délka 215 mm

Délka (mm)	215 mm
Šířka (mm)	34 mm
Výška (mm)	34 mm
Hmotnost (kg)	0,074 kg

Atribut	Hodnota
Verze s nízkou jiskrou	Ne
Izolované stránky	Ano
Ochranná izolace 1000 V	Ano
Konstrukce rukojeti	2-components
Hmotnost	74 g
Testováno podle VDE	Ano
celková délka	215 mm
Provedení	Straight
šroubovací systém	Pozidriv PZ
Délka čepele	100 mm
Průměr zvonu	3 mm
Přesný design	Ne
Materiál rukojeti	Plastic
Provedení dříku	Round
Čtyřhranný/šestihranný pohon	None
Čtyřhran/šestihran po celé délce čepele	Ne
Antimagnetické	Ne
upínací zařízení	Ne
S ochranou proti odvalení	Ano
Otočný uzávěr	Ne
S nárazovým uzávěrem	Ne
Materiál čepele	Chrome-vanadium steel
Ochrana povrchu čepele	Other
Průběžná čepel	Ne
Velikost	2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Technické údaje jsou empirické hodnoty podle aktuálního stavu výroby a podléhají běžným tolerancím, ale nepředstavují garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

GTIN: 4021103177785

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Technické údaje jsou empirické hodnoty podle aktuálního stavu výroby a podléhají běžným tolerancím, ale nepředstavují garantované vlastnosti. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.