

SAMOLEPICÍ VYSOKONAPOVÁ IZOLANÍ PÁSKA, 19 MM X 10 M

Číslo artiklu: 162830

Nae izolání páska z PE pro svaování za studena v klasické erné barv pesvduje svou vynikající kvalitou materiálu a ves-tranným pouitím v nároných elektrotechnických aplikacích. Díky snadno odnímatelné plastové oddlovací vrstvě se s ní pracuje rychle a pesn, co je ideální pro profesionální pouití, kde záleí na spolehlivosti. Díky prrazové pevnosti a 34 kV/mm nabízí pás vynikající elektrické izolání vlastnosti a zaruuje nejvyšší bezpenost i pi vysokém napovém zatíení. Mimoádn vysoká mez pevnosti v tahu 600 % zajiuje, e materiál zstává tvarov stabilní i pi silném mechanickém namáhání a dokonale pilne k nerovným povrchm. A u jde o extrémní chlad a do -35 °C nebo trvalé psobení tepla a do +130 °C, izolání páska PE zstává v kadém prostedí extrémn stabilní a spolehlivá. Krom toho je vysoce odolná vi agresivním chemikáliím, jako jsou louhy, hydraulické kapaliny a dalí prmyslová média. Sázejte na kvalitu a dlouhou ivotnost svých elektrických instalací - s naí izolání páskou z PE, která splní, co slibuje, i v tch nejextrémnějších podmínkách.



Délka (mm)	95 mm
Šířka (mm)	19 mm
Výška (mm)	19 mm
Hmotnost (kg)	0,143 kg

Atribut	Hodnota
Dlouhý	10 m
materiál	sonstige
Barva	schwarz
Průhledný	Ne
Fluorescenční	Ne
Síla	0.44 mm
šířka	19 mm
Látková lepicí páska	Ne
Fotoluminiscenční	Ne
Oboustranný	Ano
Izolující	Ano
Samozhášecí	Ne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Teplotní odolnost	-35 °C - 130 °C
Samostatné svařování/spojování	Ano
Vhodné pro vysoké napětí	Ano
Vulkanizace	Ano
Vodotěsné	Ne
Lze odtrhnout ručně	Ne
Magnetické	Ne

GTIN: 5017374615001

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de