

SAMOLEPICÍ VYSOKONAPOVÁ IZOLANÍ PÁSKA DO 35 KV, BARVA ERNÁ, D X 10 M X25 MM
Číslo artiklu: 162841

Samosvaovací vysokonapová izolaní páska do 35 kV, izolaní páska pro svaování za studena z polyisobutylenu, opatená snadno odnímatelnou plastovou oddlovací vlokou. Svaená po zpracování pod mírným tahem za vzniku pevné vzduchotsné a vodotsné pryové vrstvy, extrémn pruná (prodlouení pi petření 600 %) a pizpsobivá, trvale elastická, kompatibilní se velmi materiály pro izolaci a oplátní, široký rozsah teplot pouití, velmi dobré elektrické vlastnosti (zejména dielektrická pevnost), odolná proti UV záení, ozónu, povtrnostním vlivm a stárnutí. Ideální pro utsování, spojování, izolaci a opravy kabel pod naptím, pedevím pro napovou izolaci silových kabel do 17 kV, velmi dobré opravné vlastnosti i u tkých gumových hadicových vedení, pro vodotsné utsování elektrických spoj a pípojek (nap. televizních satelitních antén), pro upevování kabel ve venkovním prostředí, antikoroziní ochranu kovových ástí, ideální také pro nouzové opravy radiátor, vodovodních a motorových hadic, hadic vysava, odpadních jímek a trubek. K dispozici v erné barv, tlouka 0,5 mm: xD: 25 mmx10 m.



Délka (mm)	100 mm
Šířka (mm)	24 mm
Výška (mm)	24 mm
Hmotnost (kg)	0,167 kg

Atribut	Hodnota
Dlouhý	10 m
materiál	sonstige
Barva	schwarz
Průhledný	Ne
Fluorescenční	Ne
Síla	0.44 mm
šířka	25 mm
Látková lepicí páska	Ne
Fotoluminiscenční	Ne
Oboustranný	Ano
Izolující	Ano
Samozhášecí	Ne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Teplotní odolnost	0 °C - 85 °C
Samostatné svařování/spojování	Ano
Vhodné pro vysoké napětí	Ano
Vulkanizace	Ne
Vodotěsné	Ne
Lze odtrhnout ručně	Ne
Magnetické	Ne

GTIN: 5017374615094

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de