


IZOLOVANÁ KONCOVKA 2,5 MM²/8 MM, FR DIN, MODRÁ
Číslo artiklu: 187016

Izolované koncovky podle DIN 46228-4, barevná ada DIN, z CU-ETP podle DIN EN 13600, pocínované, s polypropylenovou izolací, vhodné pro jemn lanné mdné vodie tídy 5 a 6 podle DIN EN 60228. Koncovky jsou teplotn odolné do 105 °C. Technické údaje: Jmenovitý prez (mm²): 2,5 | Barva izolace: modrá | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Hmotnost 100 ks: cca 0,014 kg | PU/ks: 100.

Délka (mm) 14 mm
 Šířka (mm) 4,5 mm
 Výška (mm) 14 mm
 Hmotnost (kg) 0,00014 kg



Atribut	Hodnota
Izolované stránky	Ano
materiál	Kupfer
Ochrana povrchu	verzinnt
Design	Standard
jmenovitý průřez	2.5 mm ²
Délka pouzdra	8 mm
celková délka	14 mm
Izolační materiál	Polypropylen (PP)
Bezhalogenové	Ano
Barva	blau
Pro kabely odolné proti zkratu	Ne
S označovací vlaječkou	Ne
Zboží na proužky	Ne

GTIN: 4021103112120

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de