

IZOLOVANÁ KONCOVKA 4,0 MM²/18 MM, FR DIN, EDÁ
Číslo artiklu: 187021

Izolované koncovky podle DIN 46228-4, barevná ada DIN, z CU-ETP podle DIN EN 13600, pocínované, s polypropylenovou izolací, vhodné pro jemn lanné mdné vodíe tídy 5 a 6 podle DIN EN 60228. Koncovky jsou teplotn odolné do 105 °C. Technické údaje: Jmenovitý prez (mm²): 4 | Barva izolace: edá | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Hmotnost 100 ks: cca 0,038 kg | PU/ks: 100.



Délka (mm) 26 mm
 Šířka (mm) 5,2 mm
 Výška (mm) 26 mm
 Hmotnost (kg) 0,00038 kg

Atribut	Hodnota
Izolované stránky	Ano
materiál	Kupfer
Ochrana povrchu	verzinnt
Design	Standard
jmenovitý průřez	4 mm ²
Délka pouzdra	18 mm
celková délka	24 mm
Izolační materiál	Polypropylen (PP)
Bezhalogenové	Ano
Barva	grau
Pro kabely odolné proti zkratu	Ne
S označovací vlaječkou	Ne
Zboží na proužky	Ne

GTIN: 4021103112175

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de