

KONCOVKA DRÁTU BEZ IZOLACE 2,5 MM²/15 MM**Číslo artiklu: 187429**

Neizolované koncovky z vysoce kvalitní mdi DHP o jmenovitém prezu 2,5 mm² poskytují spolehlivé spojení pro jemnější a méně vodivé třídy 5 a 6 podle DIN EN 60228. Cínovaný povrch s minimální tlouškou vrstvy 3 µm zajišťuje maximální ochranu proti korozi a zaručuje trvanlivé a stabilní elektrické spojení. Dutinky splňují požadavky normy DIN 46228-1 a jsou vyrobeny z Cu-ETP. Technické údaje: Jmenovitý prez (mm²): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L: 15 | s: 0,15 | Hmotnost 100 kus: cca 0,016 kg | PU/jednotka: 1 000.



Délka (mm)	15 mm
Šířka (mm)	3,4 mm
Výška (mm)	15 mm
Hmotnost (kg)	0,00016 kg

Atribut	Hodnota
Izolované stránky	Ne
materiál	Kupfer
Ochrana povrchu	verzinkt
Design	Standard
jmenovitý průřez	2.5 mm ²
Délka pouzdra	15 mm
celková délka	15 mm
Bezhalogenové	Ano
Barva	Zinn
Pro kabely odolné proti zkratu	Ne
S označovací vlaječkou	Ne
Zboží na proužky	Ne

GTIN: 4021103113615

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de