

## NEIZOLOVANÁ KONCOVKA 6 MM<sup>2</sup>/10 MM

Číslo artiklu: 187438

Neizolované koncovky z vysoce kvalitní mdi DHP o jmenovitém prezu 6 mm<sup>2</sup> poskytují spolehlivé spojení pro jemnější a méně vodivé třídy 5 a 6 podle DIN EN 60228. Cínovaný povrch s minimální tlouškou vrstvy 3 µm zajišťuje maximální ochranu proti korozi a zaručuje trvanlivé a stabilní elektrické spojení. Dutinky splňují požadavky normy DIN 46228-1 a jsou vyrobeny z Cu-ETP. Technické údaje: Jmenovitý prez (mm<sup>2</sup>): 6 | d1: 3,5 | d2: 4,7 | L: 10 | s: 0,2 | Hmotnost 100 kus: cca 0,022 kg | PU/jednotka: 250.



|               |            |
|---------------|------------|
| Délka (mm)    | 10 mm      |
| Šířka (mm)    | 4,7 mm     |
| Výška (mm)    | 10 mm      |
| Hmotnost (kg) | 0,00022 kg |

| Atribut                        | Hodnota           |
|--------------------------------|-------------------|
| Izolované stránky              | Ne                |
| materiál                       | Kupfer            |
| Ochrana povrchu                | verzinkt          |
| Design                         | Standard          |
| jmenovitý průřez               | 6 mm <sup>2</sup> |
| Délka pouzdra                  | 10 mm             |
| celková délka                  | 10 mm             |
| Bezhalogenové                  | Ano               |
| Barva                          | Zinn              |
| Pro kabely odolné proti zkratu | Ne                |
| S označovací vlaječkou         | Ne                |
| Zboží na proužky               | Ne                |

GTIN: 4021103113707

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de