

KONCOVKA DRÁTU BEZ IZOLACE 6 MM²/20 MM

Číslo artiklu: 187442

Neizolované koncovky z vysoce kvalitní mdi DHP o jmenovitém prezu 6 mm² poskytují spolehlivé spojení pro jemnější a méně vodivé třídy 5 a 6 podle DIN EN 60228. Cínovaný povrch s minimální tlouškou vrstvy 3 µm zajišťuje maximální ochranu proti korozi a zaručuje trvanlivé a stabilní elektrické spojení. Dutinky splňují požadavky normy DIN 46228-1 a jsou vyrobeny z Cu-ETP. Technické údaje: Jmenovitý prez (mm²): 6 | d1: 3,5 | d2: 4,7 | L: 20 | s: 0,2 | Hmotnost 100 kus: cca 0,044 kg | PU/jednotka: 250.



Délka (mm)	20 mm
Šířka (mm)	4,7 mm
Výška (mm)	20 mm
Hmotnost (kg)	0,00044 kg

Atribut	Hodnota
Izolované stránky	Ne
materiál	Kupfer
Ochrana povrchu	verzinkt
Design	Standard
jmenovitý průřez	6 mm ²
Délka pouzdra	20 mm
celková délka	20 mm
Bezhalogenové	Ano
Barva	Zinn
Pro kabely odolné proti zkratu	Ne
S označovací vlaječkou	Ne
Zboží na proužky	Ne

GTIN: 4021103113745

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de