

NEIZOLOVANÁ KONCOVKA 10 MM²/15 MM

Číslo artiklu: 187444

Neizolované koncovky z vysoce kvalitní mdi DHP o jmenovitém prezu 10 mm² poskytují spolehlivé spojení pro jemnější mdné vodíe tídy 5 a 6 podle DIN EN 60228. Cínovaný povrch s minimální tloukou vrstvy 3 µm zajiňuje maximální ochranu proti korozi a zaručuje trvanlivé a stabilní elektrické spojení. Dutinky splňují požadavky normy DIN 46228-1 a jsou vyrobeny z Cu-ETP. Technické údaje: Jmenovitý prez (mm²): 10 | d1: 4,5 | d2: 5,8 | L: 15 | s: 0,2 | Hmotnost 100 kus: cca 0,042 kg | PU/jednotka: 250.



Délka (mm)	15 mm
Šířka (mm)	5,8 mm
Výška (mm)	15 mm
Hmotnost (kg)	0,00042 kg

Atribut	Hodnota
Izolované stránky	Ne
materiál	Kupfer
Ochrana povrchu	verzinnt
Design	Standard
jmenovitý průřez	10 mm ²
Délka pouzdra	15 mm
celková délka	15 mm
Bezhalogenové	Ano
Barva	Zinn
Pro kabely odolné proti zkratu	Ne
S označovací vlaječkou	Ne
Zboží na proužky	Ne

GTIN: 4021103113769

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de