

SPIRÁLOVÝ VRTÁK, HSS-R, Ø 10,5 MM
Číslo artiklu: 200451

Spirálový vrták, HSS-R podle DIN 338/HSS typ N, válcový
krátký, pravotoivý, válcované provedení. Provedení: Ø: 10,5 mm;
celková délka: 133; délka spirály: 87. PU: 1.

Délka (mm) 132 mm
Šířka (mm) 10 mm
Výška (mm) 10 mm
Hmotnost (kg) 0,056 kg



Atribut	Hodnota
celková délka	133 mm
Tvar dříku	zylindrisch
Vhodné pro ocel	Ano
Vhodné pro nerezovou ocel	Ne
Vhodné pro plasty	Ano
řezací materiál	HSS
směr řezu	rechts
Počet řezných hran	2
S chladicím kanálem	Ne
Průměr dříku	10.5 mm
délka řezu	87 mm
Vhodné pro dřevo	Ano
Průměr středového vrtáku	- mm
Vhodné pro litinu	Ne
Záznamový systém	zylindrische Steckachse
S centrovacím vrtákem	Ne
Vhodné pro neželezné kovy	Ano
Vhodné pro kámen	Ne
Vhodné pro beton	Ne
Vhodné pro dlaždice	Ne
Vhodné pro keramiku	Ne
Vhodné pro sklo	Ne
Průměr vrtáku	10.5 mm
spirálový vrták	Ano
S rychloupínacím uzávěrem	Ne

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Pevná osa s plochým koncem	Ne
Oboustranný vrták	Ne
Úhel špičky	118 °
Vhodné pro vrtání	Ano

GTIN: 4021104004516

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de