SCHRAUBLOCHER RUND BASIC M 16

Article number: 132300

Schraublocher Rund BASIC geeignet für: Stahlblech (ST 37), Kunststoff und Aluminium. Betätigung: Manuell und hydraulisch, Stanzabfall wird 1-Teilig ausgestanzt. Ausführung: Mit Stempel, Matrize und Kugellager-Zugschraube mit (gekapselt) : Nennmaß metrisch 16,mm, Loch-ø 16,2 mm, Schraubengröße 9,5x50,0 mm, Vorbohr-ø 10,0 mm, max. Materialstärke 2,0 mm



Length (mm)	43 mm
Width (mm)	43 mm
Height (mm)	96 mm
Weight (kg)	0,122 kg

Attribute	Value
Ausführung	Matrize und Stempel
Lochform	rund
Lochbreite	16.2 mm
Lochhöhe	2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff	Stahl
Betätigungsart hydraulisch	Yes
Betätigungsart mechanisch	Yes
Spaltlocher	Yes
Lochdurchmesser	16.2 mm

GTIN: 4021103323007

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.