

## 1.000 V TELEFONZANGE, GERADE BACKEN, GEHÜLLT, 160 MM

### Article number: 100214

1.000 V Telefonzange mit geraden Backen nach DIN ISO 5745, eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 60HRC), lange, flach-runde Backen (Flachrundzange), gezahnte Greifflächen und gezahnte Aussparung (Brennerloch), mit Schneiden für harten und weichen Draht, 160 mm



|             |         |
|-------------|---------|
| Length (mm) | 175 mm  |
| Width (mm)  | 55 mm   |
| Height (mm) | 23 mm   |
| Weight (kg) | 0,15 kg |

| Attribute                      | Value         |
|--------------------------------|---------------|
| Form                           | gerade        |
| Länge                          | 160 mm        |
| Länge der Backen               | 45 mm         |
| Kopfbreite                     | 2 mm          |
| Kopfhöhe                       | 65 mm         |
| Ausführung funkenarm           | No            |
| Isoliert                       | Yes           |
| Schutzisoliert 1000 V          | Yes           |
| ESD geprüft                    | No            |
| Werkstoff                      | Stahl         |
| Oberflächenschutz              | verchromt     |
| Oberflächenbehandlung          | sonstige      |
| Geschmiedet                    | Yes           |
| Griffüberzug                   | Plastic grips |
| Griffausführung                | 2-Komponenten |
| Mit Aufprallschutz             | No            |
| Mit Seitenschneider            | No            |
| Greifbereich                   | 75 mm - 75 mm |
| Greiffläche                    | gezahnt       |
| Gewicht                        | 150 g         |
| VDE-geprüft                    | Yes           |
| Mit Abisolierfunktion          | No            |
| Mit Drahtschneider             | Yes           |
| Pressform                      | sonstige      |
| Geeignet für Lichtwellenleiter | No            |

GTIN: 4021103002148

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de