WASSERPUMPENZANGEN MIT GRIFFHÜLLEN

Article number: 101224

Wasserpumpenzange nach DIN ISO 8976, mit durchgesteck-tem Gelenk, selbstklemmend am Werkstück, mit gezahnter Aussparung (Brennerloch), aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Griffhüllen; 250 mm (10")



Length (mm)	245 mm
Width (mm)	68 mm
Height (mm)	29 mm
Weight (kg)	0,34 kg

Attribute	Value
Länge	250 mm
Länge der Backen	16.4 mm
Kopfbreite	36 mm
Kopfhöhe	7.9 mm
Ausführung funkenarm	No
Isoliert	Yes
Schutzisoliert 1000 V	No
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	sandgestrahlt
Griffüberzug	Kunststoffgriffe
Griffausführung	1-Komponenten
Mit Aufprallschutz	No
Gewicht	340 g
VDE-geprüft	No
Antimagnetisch	Yes
Gelenk	Durchsteckgelenk
Anzahl der Raststellungen	7
Max. Backenöffnung	31.4 mm

GTIN: 4021103012246

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

The technical data are empirical values according to the current state of production and are subject to customary tolerances, but do not represent guaranteed properties. We reserve the right to make technical changes.